

# Brandkleppen

ten behoeve van luchtkanalen

Brandkleppen zijn ontworpen om te worden ingebouwd in de brandscheidingen. Leverbaar in ronde, vierkante en rechthoekige uitvoering, zowel met handmatige resethendel of optioneel met servomotor, microschakelaars, elektromagneten en communicatie regeleenheden.



## Brandkleppen

ten behoeve van rechthoekige of ronde luchtkanalen

### Productomschrijving

Brandkleppen zijn vervaardigd uit verzinkt plaatstaal voor de flenzen met een klephuis van calciumsilicaat plaat, grafiet vuurbestendig laminaat, polyethyleen foam en ethyleen propyleen rubber.

Brandkleppen zijn in ronde, vierkante en rechthoekige uitvoering te verkrijgen, zowel met handmatige resethendel of optioneel met servomotor, microschakelaars, elektromagneten en communicatie regeleenheden.

### Afmetingen vierkante brandklep

- tot EI90 minuten: L x H: 100 x 100 mm - 1600 x 1000 mm
- tot EI120 minuten: L x H: 200 x 200 mm - 1600 x 1000 mm

### Afmetingen ronde brandklep

- tot EI60 minuten: Ø 100 - Ø 630 mm
- tot EI90 minuten: Ø 100 - Ø 1000 mm
- tot EI120 minuten: Ø 200 - Ø 1000 mm

### Toepassingen

Brandkleppen zijn ontworpen om te worden ingebouwd in de brandscheidingen. Brandkleppen kunnen worden geïnstalleerd in vaste of flexibele brandveilige scheidingswanden en massieve vloeren en zijn direct verbonden met het kanaal.

### Voordelen

- Ook getest met brandklep buiten de brandscheiding
- Verkrijgbaar met LUKA-dichtheidsklasse C
- Slechts 1-jaarlijkse inspectie vereist
- Geen invloed van buitenomgeving
- Snelle levertijd
- Gebruiksvriendelijke keuzesoftware

### Accessoires

Een complete set van vier afdekplaten gemaakt van calciumsilicaat-platen (voor gebruik tijdens de installatie: zie de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften).

### Certificaten

Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1366-2  
Brandclassificatie brandkleppen volgens EN 13501-2  
Classificering: CE

### Verwerking

Elke brandklep moet geïnstalleerd worden volgens de installatie instructie. Afdekplaten zijn verplicht voor een droge opstelling.

CE



**FIREPROOF**  
Dé groothandel in passieve brandpreventie

bekijk het complete assortiment op [www.fireproof.nl](http://www.fireproof.nl)