

Rockwool Conlit WM EIS 60

flexibele ronde luchtkanaalbekleding

Een onbrandbare steenwol gaasdeken voorzien van een voorbedrukte glasvezelversterkte aluminiumfolie. Door de voorbedrukte aluminiumfolie is de Conlit WM EIS 60 gemakkelijk te herkennen en is een brandwerendheid tot 60 minuten gegarandeerd.

Rockwool Conlit WM EIS 60

flexibele ronde luchtkanaalbekleding

Productomschrijving

Conlit WM EIS 60 is een onbrandbare steenwol gaasdeken voorzien van een voorbedrukte glasvezelversterkte aluminiumfolie. Door de voorbedrukte aluminiumfolie is de Conlit WM EIS 60 gemakkelijk te herkennen en is een brandwerendheid tot 60 minuten gegarandeerd. Conlit WM EIS 60 wordt standaard geleverd in een dikte van 90 mm.

Toepassingen

Conlit WM EIS 60 is een drie-in-één isolatieoplossing, ontwikkeld voor het brandwerend, thermisch én akoestisch isoleren van zowel horizontale als verticale ronde metalen ventilatiekanalen, voor zowel brand aan de binnen- als aan de buitenzijde. Deze één-laags isolatie is licht van gewicht, makkelijk hanteerbaar en dus snel te monteren.

Verwerking

Bij het brandwerend bekleden van ventilatiekanalen dient rekening gehouden te worden met diverse detailleringen.

Voordelen

- Brandwerende, akoestische en thermische isolatie in één
- Makkelijk verwerkbaar
- Eenvoudig te snijden en op maat te brengen
- Enkel-laags isolatieoplossing
- Geen (additionele) kragen bij flenzen en ophangingen vereist
- Zowel toepasbaar bij horizontale als verticale kanalen, en bij inwendige en uitwendige brandscenario's
- Toepasbaar voor zowel massieve als lichte scheidingsconstructies
- Makkelijk herkenbaar door voorbedrukte aluminiumfolie

Certificaten

Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1366-1
Brandclassificatie Rockwool® volgens EN 13501-1: Klasse A1
Classificering: CE

Technische informatie		Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\lambda_{10} = 0,041$ (W/m.K)	EN 12667
Reactie bij brand	Onbrandbaar	NEN 6064
	A2	DIN 4102-1
Dampdiffusieweerstand aluminiumfolie	$S_d \geq 200$ m	EN 12086
Afmetingen	90mm dik, LxB 3000 x 500 mm	

CE



FIREPROOF
Dé groothandel in passieve brandpreventie

bekijk het complete assortiment op www.fireproof.nl