

Multimastic FB

Gecoat brandschot paneel

- Multimastic FB1, éézijdig gecoat
- Multimastic FB2, tweezijdig gecoat



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Geluidsisolatie
Rw 55 dB



Functiebehoud
10 jaar



Toepasbaarheid
Buiten toepasbaar

Gecoat brandschot paneel

Multimastic FB1 en Multimastic FB2 zijn brandschotten bestaande uit een steenwol kern met een hoge dichtheid, aan één- of twee zijden behandeld met Multimastic C brandwerende verf. Met Multimastic FB brandschotten zijn eenvoudig grotere openingen af te dichten die zorgdragen voor een brandwerende en rookdichte afwerking naar aangrenzende ruimtes.

Multimastic FB brandschotten maken deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB brandschotten dienen te worden gebruikt in combinatie met de Multimastic SP brandwerende vulpasta en de Multimastic C brandwerende verf.

Voordelen

- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Géén raveling benodigd bij gipswanden
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Blijvend flexibel
- ✓ Buiten toepasbaar (vraag naar de voorwaarden)
- ✓ Bestand tegen water en vorst

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren
- ✓ Massieve wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Sparinggrootte vloeren: 1200 x 2400 mm
- ✓ Sparinggrootte wanden: Onbeperkte lengte x 1200 mm

Technische gegevens

Kleur	Wit oppervlak, groene kern
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +50 °C
Temperatuurweerstand	-30 °C tot +80 °C
Densiteit	~ 160 kg/m ³
Brandklasse	A1 conform EN 13501-1

Verpakking

	Plaatdikte	Afmeting	Pallet	Artikelnummer
Multimastic FB1	50 mm	1000 x 625 mm	60 stuks	204001051
Multimastic FB2	60 mm	1000 x 625 mm	50 stuks	204001062

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- ✓ Gebruikershandleiding (TDS)
- ✓ Goedkeuringsdocument ETA 16/0985 en ETA 16/0563
- ✓ Prestatieverklaring (DoP) no. PSS-FB 0843-CPR-0335
- ✓ EC certificaat 0843-CPR-0335
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport nr. BMT/MTZ/F13079/03/AR1

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3 / EN 1366-4
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform ETAG 026-2 / ETAG 026-3

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.