

Hensomastik® 5 KS verf

brandwerende endotherme coating

Hensomastik® 5 KS verf is samen met Hensomastik® 5 KS pasta en het Brandschot – ST150 onderdeel van het Hensomastik® 5 KS combinatie systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor het brandwerend afdichten van sparingen in massieve vloeren en (lichte) scheidingswanden.



Hensomastik® 5 KS verf

op waterbasis brandwerende endotherme coating

Productomschrijving

Hensomastik® 5 KS verf is een op waterbasis brandwerende endotherme coating. Bij brand is deze verf licht opschuimend.

Toepassingen

Hensomastik® 5 KS verf is samen met Hensomastik® 5 KS pasta en het Brandschot – ST150 onderdeel van het Hensomastik® 5 KS combinatie systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor het brandwerend afdichten van sparingen in massieve vloeren en (lichte) scheidingswanden.

Eigenschappen

Kleur	Wit
Volumieke massa	1350 kg/m ³ ± 70 kg/m ³
Vaste vulstofgehalte	70% - 80%
Verwerkingstemperatuur	5 °C tot 40 °C / < 80% RV
Droogtijd (omg. < 65% RV)	± 24 uur / 1 mm
Houdbaarheid	12 maanden ongeopend
Verpakkingseenheid	12,5 kg / emmer
Palleteenheid	40 emmers

Voordelen

- Gebruiksklaar en bestand tegen hoge temperaturen
- Oplosmiddel-, halogeen- en weekmaker vrij
- Op waterbasis
- Bestand tegen petrochemische vloeistoffen
- Waterdamp dicht en UV bestendig
- Verouderingsbestendig
- Binnen en buiten gebruik
- Bestand tegen verschillende weersomstandigheden
- Na volledige droging blijvend elastisch en bestand tegen -40 °C
- Mechanisch belastbaar
- Makkelijk te verwerken en duurzaam product

Certificaten

Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1366-1, EN 1366-3

Brandclassificatie Hensomastik® volgens EN 13501-1: Klasse E
Classificering: CE, LEED

Verwerking

Hensomastik® 5 KS verf is een product wat onderdeel uitmaakt van het Hensomastik® 5 KS combinatie systeem, zoals uitgewerkt in de beschikbare ETA rapporten.



FIREPROOF
Dé groothandel in passieve brandpreventie

bekijk het complete assortiment op www.fireproof.nl