
Brandwerende Pads
t.b.v. hollewand inbouwdoos

Brandwerende pads ten behoeve van brandbare hollewand inbouwdozen in lichte scheidingswanden. Brandwerende pads zijn bedoeld om bij renovatie of nieuwbouw niet brandwerende hollewand inbouwdozen brandwerend te maken.



Brandwerende pads
ten behoeve van hollewand inbouwdoos

Productomschrijving
Brandwerende pads ten behoeve van brandbare hollewand inbouwdozen in lichte scheidingswanden.

Toepassingen
Brandwerende pads zijn bedoeld om bij renovatie of nieuwbouw niet brandwerende hollewand inbouwdozen brandwerend te maken.

Brandwerendheid EI60 minuten
- 4 enkele hollewand inbouwdozen op rij in een niet geïsoleerde lichte scheidingswand
- 5 hollewand inbouwdozen op rij in een geïsoleerde lichte scheidingswand (combinatie met dubbele inbouwdozen mogelijk)

Brandwerendheid EI90 minuten
- 4 enkele hollewand inbouwdozen op rij in een geïsoleerde lichte scheidingswand

Bovenvermelde toepassingen zijn conform de EN 1364-1. Een enkele hollewand inbouwdoos, versprongen ten opzichte van elkaar, is tevens getest conform de EN 1366-3.

Voordelen
- Snelle en eenvoudige montage
- Zelfklevend middels dubbelzijdig tape
- Gunstige oplossing
- Toepasbaar in standaard UHW50
- Hollewand inbouwdozen mogen rug aan rug worden aangebracht
- Brandwerendheid tot EI 90 minuten

Certificaten
Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1364-1 en EN 1366-3
Brandclassificatie brandwerende pads volgens EN 13501-2

